

POLYFIN DUO®

DIE FPO-ABDICHTUNGSBAHN DER NÄCHSTEN GENERATION



ÖKOLOGISCH

FLEXIBEL

ZWEIFARBIG



POLYFIN DUO® – DIE ZWEIFARBIGE ABDICHTUNGSBAHN AUS FPO

Polyfin Duo® ist eine FPO-Abdichtungsbahn mit UV-stabilisierter Oberlage, mittiger Einlage und dunkel eingefärbter Unterlage. Sie wurde speziell entwickelt, um Kunden der POLYFIN AG bei der Realisierung von Großprojekten in ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen – unter gleichzeitiger Aufrechterhaltung bewährter Kerneigenschaften.

Polyfin Duo® Bahnen zeichnen sich dadurch aus, dass das bewährte Rezepturkonzept auf Basis von FPO/PE konsequent weiterverfolgt wird.

Die POLYFIN AG setzt auch in dieser Produktreihe nach wie vor auf den Einsatz eines halogenfreien Flammschutzkonzeptes – die einzigartige Rezepturierung macht's möglich!

Aus ökonomischer, ökologischer und verarbeitungstechnischer Sicht die ideale Lösung: Die Polyfin Duo® Bahnen vereinen sämtliche Vorteile der altbewährten und bekannten

Polyfin® Bahnen:

- Einzigartige Rezeptur auf Basis von FPO/PE
- PVC-frei, frei von Halogenen wie z.B. Chlor oder Brom, frei von Weichmachern, frei von Schwermetallen
- In hohem Maße widerstandsfähig gegen Hagelschlag
- In hohem Maße widerstandsfähig gegen Alterung
- In hohem Maße kälteflexibel
- Günstiges Brandverhalten

Polyfin Duo®: Universell einsetzbar! Egal ob mit Glasvlieseinlage oder mit Glasvlieseinlage und Gelegeverstärkung. Sie lassen sich mechanisch befestigen oder lose unter Auflast verlegen.

Mit Glasvlieseinlage:

Polyfin Duo® 3025 (2,5 mm)
Polyfin Duo® 3020 (2,0 mm)
Polyfin Duo® 3018 (1,8 mm)
Polyfin Duo® 3015 (1,5 mm)

Mit Glasvlieseinlage und Gelegeverstärkung:

Polyfin Duo® 3025 GS (2,5 mm)
Polyfin Duo® 3020 GS (2,0 mm)
Polyfin Duo® 3018 GS (1,8 mm)
Polyfin Duo® 3015 GS (1,5 mm)



Institut Bauen
und Umwelt e.V.

